

Hörstation mit ProCLD 750

(Audio- und Videoplayer für 4 anwählbare Clips,
alternativ ProCLD 1000 für 16 anwählbare Clips)



- 4 Clips direkt anwählbar über LED Button oder Taster
- Schnelle Anwahl / Loop Betrieb ohne Schwarzpause
- Full Hd und SD Video- viele Formate
- Unterstützt SD(HC) Card und USB Stick
- Klein und kompakt mit Haltetaschen.(L x B x H), 157mm x 120mm x 28mm
- Autostart nach Stromzufuhr
- Anschluß von PIR Sensor (Bewegungssensor)



- (optional) konfektioniertes Anwahlkabel mit LED Button (blau)



- (optional) konfektioniertes Anwahlkabel mit Vandalensicheren Taster Apem



- (optional) PIR- Sensor



- (optional) Audiokabel 1m 6,3 mm Klinke Stereo > 3,5 mm Klinke Stereo



- (optional) robustes HDMI Kabel



(optional) 4-Kanal Stereo Kopfhörerverstärker

Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung: | 12V, 200mA |
| Geräuschspannungsabstand: | -78 dB |
| Ausgangsleistung: (bei 0,02 % Verzerrung): | @32 Ohm: 2 x 32 mW pro Kanal @64 Ohm: 2 x 40 mW pro Kanal |
| Ausgangsleistung max.: | @32 Ohm: 2 x 80 mW pro Kanal @64 Ohm: 2 x 105 mW pro Kanal |
| Nenn Stromaufnahme: | 10 mA, (150 mA max.) |
| Gewicht: | 310g |

ProCLD Handhörer

(optional) Handhörer



- Für Publikumsverkehr
- Handhörer mit robustem Metallschutzschlauch (Stahl verzinkt mit PVC Ummantelung) **hellgrau** oder **blau-metallic**.
- Leistungsstarker Neodym Magnet Wandler
- Geschlossenes System
- Schwenkbare Ohrmuschel
- Gepolstertes Ohrkissen
- Ergonomisch gepolsterter Handgriff
- Sehr gute Wiedergabequalität

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wandler: | Neodym |
| System: | Φ 50 mm, dynamisch |
| Frequenzbereich: | 10-22000 Hz |
| Impedanz: | 46 Ohm +- 15% |
| Max. Eingangsempfindlichkeit: | 3500 mW |
| Empfindlichkeit: | 96 dB / 1 mW |
| Kabel: | 2 m Cordial mit Metallschutzschlauch. |

Kabel:

| | |
|-------------------|--|
| Material: | Metallschutzschlauch Stahl verzinkt mit PVC Ummantellung |
| Farbe: | hellgrau oder blau-metallic |
| Länge: | 2m |
| Kabel: | Cordial Microphone / CMK 222 |
| Stecker am Hörer: | XLR-Kupplung |
| Kabel Anschluß: | Abgewinkelten 6,3 mm Stereo Klinkenstecker |

